



ESPECIFICACIONES TECNICAS

AC-ES-53

Fecha emisión: 22/05/06

Revisión: 01

Página: 1/1

PRODUCTO: *ESMALTES ARA*

CODIGO: *LINEA 08*

CARACTERISTICAS:

Producto formulado a base de resinas alquídicas y aditivos químicos que le confiere a la pintura propiedades de dureza, secamiento lento y buena adhesión sobre la superficie aplicada.

PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 53 galones.

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODOS
ADHESION (Garra de tigre)	95% ± 5%	ASTM D-3359
APARIENCIA	BRILLANTE	VISUAL
COLOR (Comparación óptica con Estándar)	SEGÚN PRODUCTO	VISUAL
DUREZA: (Método de lápiz)	HB-H	ASTM D-3363
PESO X GALON: (Kg./ galón a 25°)	3.9 ± 0.20	ASTM D-333
SECADO	Mínimo 1 hora Mínimo 12 horas 48 horas	ASTM-D-1640
VISCOSIDAD AL ENVASAR EN SEGUNDOS: (Copa Ford 4 a 25°C)	55 ± 5	ASTM D-1200

INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Agítese bien antes de usar. Puede usarse en los siguientes métodos de aplicación: brocha, pistola. Antes de usar, limpie y prepare la superficie donde aplicara el producto, el cual debe estar libre de grasa y/o partículas extrañas.

DILUCION:

Solventes Multiusos

PRECAUCIONES:

Producto toxico. Use equipo de protección personal adecuados para su manipulación tales como guantes de nitrilo, mascarilla contra gases y vapores. Evite inhalaciones prolongadas.

ROTACION EN ALMACENAMIENTO:

Para óptimos resultados se sugiere utilizar el producto antes de los 03 meses. Es conveniente rotar el inventario usando la practica "Primero en entrar, primero en salir".

ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Mantenerse bien tapado una vez usado y alejado de los niños.

.PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA TÉCNICA COMUNICARSE POR EL TELEFONO : (0244) 334.20.55 / 334.23.23. Correo electrónico arapainting@cantv.net o ara.operaciones@hotmail.com.

ELABORADO:

APROBADO:

COORDINADOR DE CALIDAD

GERENCIA DE OPERACIONES

AC-FO-05/02

14/09/2009