



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

AC-ES-51

Fecha emisión: 16/02/06

Revisión: 01

Página: 1/1

PRODUCTO: FONDOS DE HERRERIA

CODIGO: LINEA 15

### CARACTERISTICAS:

Producto formulado a base de resinas alquídicas y aditivos químicos libre de plomo, que le confiere a la pintura propiedades de dureza y buena adhesión sobre la superficie aplicada.

### PRESENTACIÓN:

En envases de 1, 5 y 53 galones.

### PROPIEDADES FÍSICAS

| CARACTERÍSTICAS  | ESPECIFICACIONES                             | MÉTODOS     |
|--|--|-------------|
| ADHESION (Garra de tigre)                                  | 95% ± 5%                                     | ASTM D-3359 |
| APARIENCIA   | MATE O SATINADO                              | VISUAL      |
| COLOR (Comparación óptica con Estándar)                    | SEGÚN MUESTRA PATRON                         | VISUAL      |
| RENDIMIENTO (m <sup>2</sup> /galón)                        | 50±5   | N/A         |
| DUREZA: (Método de lápiz)                                  | HB-H   | ASTM D-3363 |
| PESO X GALON: (Kg./ galón a 25°)                           | 4.00 ± 0.40                                  | ASTM D- 333 |
| SECADO<br>Tacto<br>Seco<br>Duro                            | 80 ± 10 minutos<br>Mínimo 4 hora<br>48 horas | ASTM-D-1640 |
| VISCOSIDAD AL ENVASAR EN SEGUNDOS:<br>(Copa Ford 4 a 25°C) | 70 ± 10                                      | ASTM D-1200 |

### INSTRUCCIONES PARA SU USO:

Agítese bien antes de usar. Puede usarse en los siguientes métodos de aplicación: brocha, pistola o inmersión. Se recomienda diluir el producto a un 20- 25 %. Antes de usar, limpie y prepare la superficie donde aplicara el producto, el cual debe estar libre de grasa y/o partículas extrañas.

### DILUCION:

Solventes Multiusos

### PRECAUCIONES:

Producto toxico. Use equipo de protección personal adecuados para su manipulación tales como guantes de nitrilo, mascara contra gases y vapores. Evite inhalaciones prolongadas.

**ROTACION EN ALMACENAMIENTO:** Para óptimos resultados se sugiere utilizar el producto antes de los 06 meses. Es conveniente rotar el inventario usando la practica "Primero en entrar- primero en salir".

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar en un lugar fresco. Mantenerse bien tapado una vez usado y alejado de los niños.

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL O ASISTENCIA TÉCNICA, COMUNICARSE POR LOS TELEFONOS: (0244) 334.20.55-334.23.23 Correo electrónico [arapainting@cantv.net](mailto:arapainting@cantv.net) y [ara.operaciones@hotmail.com](mailto:ara.operaciones@hotmail.com).

ELABORADO POR:

COORDINADOR DE CALIDAD

APROBADO POR:

GERENTE DE OPERACIONES